

Handleiding voor het schilderen van uw stocktank. Dit betreft de buitenzijde van de tank.

Verwijder als eerste de stickers van de stocktank, en zorg dat de plakkende delen verwijderd worden met een stickerverwijderaar.

Plak de delen af met verftape die u niet gekleurd wilt hebben.

Schuur de stocktank eerst met een wat grovere korrel Scotch-Bride / Schuurpapier of pad en met schuur hem hierna nog een keer na met de wat fijnere korrel.

Neem de stocktank in het geheel goed af met een vochtige doek en wacht tot deze weer droog is.

Neem de stocktank vervolgens af met een ontvetter.

Voorzie het geheel van twee lagen van de verf. Hanteer de gebruiksaanwijzing van de verpakking. Het is een Één-pot systeem (primer, voor- én aflak in één).

Hanteer de droogtijd van de verf.

Deze verf heeft de volgende voordelen:

- Voor staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen.
- Goede dekking.
- Goede corrosiewerende eigenschappen.
- Snelle droging.

Deze 3in1 verf is een corrosiewerende, zijdeglanzende primer, voor- en aflak in één voor buiten op basis van oplosmiddelhoudende acrylaat. Voor het beschermen van staal, thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen en het schilderen van diverse soorten kunststof. Ook toe te passen op bestaande, intacte en geschuurde verflagen. De verf heeft een snelle droging, goede dekking en een uitstekende hechting.

Opbrengst per liter= 9m²

Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Stofdroog na: ca. 1 uur*

Kleefvrij na: ca. 4 uur*

Overschilderbaar na: ca. 16 uur*

*Bij een hogere laagdikte kan de droogtijd afwijken.

Waarschuwing

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt huidirritatie.

